



# Терминал сбора данных АТОЛ Smart F72i



## Высокий класс защиты по стандарту IP67

Корпус выдерживает падения на бетонный пол с высоты до 2-х метров, а также полностью защищен от пыли и влаги.



## Всегда на связи

Терминал поддерживает все популярные протоколы связи, включая двухдиапазонный Wi-Fi с функцией роуминга, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и 4G LTE. Благодаря гибким настройкам операционной системы ATOL OS можно адаптировать устройство под разные склады и производства.

## Технические характеристики:

Операционная система	ATOL OS (на базе AOSP 14)
Процессор	MT6789, восемь ядер, до 2,2 ГГц
Память	4 ГБ/64 ГБ
Экран	4", разрешение 480 × 800, сенсорный емкостный
Клавиатура	30/38/47
Аккумулятор	Li-ion, 4500 мАч, 7,4 В*, функция «горячей» замены батареи
Сканирующий модуль	2D N1/SE4770/SE5500
Защита	IP67
Интерфейсы	1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0, OTG, быстрая зарядка)
Камера	Основная — 16 Мп, автофокус, вспышка; фронтальная — 5 Мп, фиксированный фокус
Температура эксплуатации	-20...+55 °С
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты до 2-х метров на бетонный пол
Вес	443 г

\* Устройство использует аккумулятор с большим напряжением, а значит — более высокой реальной энергетической отдачей (Вт · ч). Именно напряжение в связке с емкостью определяет, насколько долго ТСД проработает на одном заряде. В итоге — больше пользы при меньших цифрах на бумаге. Пример: 7,4 В, 4500 мАч > 3,85 В, 6700 мАч.